



Boxen- und Monitorstativ 21420

zusammenlegbar, höhenverstellbar

ø 25 mm

max. 2,2 m

min. 1,2 m

passendes Zubehör

19680 Schraubflansch

19665 Flanschbuchse

Produktinformationen

- -leicht, klein zusammenlegbar, hohe Standfestigkeit, einfache Montage und Bedienung ohne Werkzeuge
- -höhenverstellbar von 1,2 bis 2,2 m, Rohr-ø 25 mm
- -bis 12 kg zentrisch belastbar

Hinweise zur Sicherheit

- -die max. Standfestigkeit erreicht das Stativ bei waagerechter Auslage der Fußstreben (s. Abb.)
- -Stativ nicht außermittig belasten
- -ACHTUNG: unkontrolliertes Lösen der Klemmschrauben unter Last ist nicht zulässig.

Es gilt: Auszugrohr mit einer Hand festhalten, Klemmschraube der Spannschelle vorsichtig lösen und Rohr langsam einfahren lassen

Aufstellanleitung

① Klemmschraube in Dreieckschelle lösen
② Füße auseinanderziehen bis Verbindungsstreben in waagerechter Lage
③ Klemmschraube wieder fest anziehen
④ Box aufbringen (z.B. mit Flanschbuchse 19665 oder Universaladapter 19680)
⑤ Auszugrohr festhalten
⑥ Klemmschraube an Spannschelle vorsichtig lösen
⑦ Auszugrohr mit Box in gewünschte Höhe schieben
⑧ Klemmschraube wieder fest anziehen

Alternativ kann zuerst die gewünschte Höhe des Auszugrohres eingestellt und anschließend die Box montiert werden (Reihenfolge: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-④)

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

-21420.000.55- 7/04





SPEAKER AND MONITOR STAND 21420

COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

1 2

ø 25 mm
max. 2,2 m
min. 1,2 m
3

available accessories
19680 screw-on adapter
19665 flange adapter
4 5 6

0
7 8

Product Infromation

-Light-weight, collapsible, very stable, easy to use, no tools required for installation
-Height-adjustable from 1.2 to 2.2 m, rod diameter 25 mm
-Load capacity up to 12 kg

Safety instructions

-For maximum safety the legs have to be fully spread out. The connecting braces have to be horizontal.
-Use the stand only on even surfaces.
-Do not load the stand on one side in an unbalanced fashion
-CAUTION: Do not loosen any screws while the speaker is mounted. Hold the extension tube with one hand, loosen the locking screw carefully on the height-adjustment mechanism, and let the extention tube slide down slowly.

How to set up the stand

① Loosen the locking screw on the triangle clamp
② Pull out the legs until the connecting braces are in a horizontal position
③ Firmly retighten the locking screw
④ Mount the speaker for example with the flange adapter 19665 or screw-on adapter 19680 (available in your retail store)
⑤ Hold the extension tube with one hand
⑥ Loosen the locking screw on the height-adjustment mechanism, but do not screw it all the way out
⑦ Adjust the extension tube at your desired height
⑧ Retighten the locking screw

It is also possible to adjust the desired height before the speaker is mounted.
(Use the following procedure: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-④)

Collapse the stand in the reverse order.

-21420.000.55- 7/04